

I. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA		
1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO	Nombre: MORTERO TCU	
1.2. USO DEL PREPARADO	Uso general del mortero para revoco/enlucido interior/ exterior (GP) (CR). EN 998-1 Véase Ficha Técnica	
1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA	<b>CUMEN S.L.</b>	
	Gerente	Juan García Moreno
	Fábrica	Ctra. Dos Hermanas – Utrera km. 2 Dos Hermanas C.P. 41700 Sevilla
	CIF	B 41297581
	Teléfono	955 668 320 / 625 688 093
	Fax	955 667 085
	E_mail	info@morterosdecal.com
1.4. TELÉFONO DE URGENCIAS	Instituto Nacional de Toxicología	915 62 04 20
	Emergencias	112

II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS		
2.1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA	2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA	
<p>La clasificación de este producto se ha realizado conforme al Reglamento nº 1272 / 2008 (CLP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atención, Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea.</li> <li>Peligro, Eye Dam. 1: Provoca lesiones oculares graves.</li> <li>Atención, Skin Sens. 1: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.</li> <li>Atención, STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (exposición única).</li> </ul>	<p>Reglamento nº 12 72 / 2008 Clasificación, Etiquetado y Empacado (CLP)</p> <p>Palabra de advertencia: <b>PELIGRO</b></p> <p>Pictogramas de Peligros</p>	
	<p><b>GH S05</b></p>	<p>Lesión ocular grave, categoría 1; H318: Provoca lesiones oculares graves.</p>
	<p><b>GH S07</b></p>	<p>Irritación cutánea, categoría 2; H315: Provoca irritación cutánea.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>INDICACIONES DE PELIGROS</li> </ul>	<p><b>H315</b> Provoca irritación cutánea.  <b>H317</b> Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  <b>H318</b> Provoca lesiones oculares graves.  <b>H335</b> Puede irritar las vías respiratorias.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>CONSEJOS DE PRUDENCIA</li> </ul>	<p><b>P102</b> Mantener fuera del alcance de los niños.  <b>P103</b> Leer la etiqueta antes del uso.  <b>P261</b> Evitar respirar el polvo.  <b>P280</b> Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección.  <b>P302+P352</b> EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.  <b>P305+P351+P338</b> EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  <b>P310</b> Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.  <b>P501</b> Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>OTROS PELIGROS</li> </ul>	<p><b>Otros efectos secundarios para la salud:</b> El mortero TCU puede causar irritación de las vías respiratorias y las mucosas. Después de mezclarse, la pasta tiene un pH elevado. El producto tiene una fuerte reacción alcalina con el agua, por lo tanto se han de proteger los ojos y la piel de propiedades corrosivas.</p> <p><b>Resultados de la valoración PBT y mPmB:</b> <b>PBT:</b> No aplicable. <b>mPmB:</b> No aplicable.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>MEDIO AMBIENTE</li> </ul>	<p>El mortero TCU no presenta riesgo particular para el medio ambiente, siempre que se respeten las consideraciones de los apartados 12 y 13, información ecológica y las consideraciones sobre la eliminación.</p>

<p><b>III. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>COMPOSICIÓN</li> </ul>	<p>Cal CL 90-S, áridos seleccionados y pigmentos minerales.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>HIDRÓXIDO CÁLCICO</li> </ul>	<p>Concentración: Nº CAS: Nº EINECS: Nº registro REACH:</p>	<p>&gt; 20 % 1305-62-0 215-137-3 01-2119475151-45-0143/0238 o JB925847-37</p>
	<p>Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008</p>	<p><b>CLASE Y CATEGORÍA DE PELIGRO</b> STOT SE 3,Irritación cutánea2,Lesiones oculares1 <b>INDICACIÓN DE PELIGRO</b> H335 H315 H318 H317</p>

<p><b>IV. PRIMEROS AUXILIOS</b></p>
<p>4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS</p>
<p>Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar, solicitar atención médica, mostrándose la Ficha de Datos de Seguridad de este producto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Por inhalación: Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada cardio-respiratoria, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje cardiaco, suministro de oxígeno, etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.</li> <li>- Por contacto con la piel: Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro.</li> <li>- Por contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deberán retirarse siempre que no se encuentren pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al oftalmólogo lo más rápidamente posible.</li> <li>- Por ingestión: No inducir nunca al vómito, en caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar de esta forma la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. Solicitar asistencia médica inmediata.</li> </ul>
<p>4.2. PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS</p>
<p>En contacto con los ojos provoca irritaciones que pueden durar más de 24 horas; si es inhalado provoca irritaciones a las vías respiratorias; si entra en contacto con la piel provoca inflamación.</p>
<p>4.3. INDICACIONES DE TODA ATENCIÓN MÉDICA Y DE LOS TRATAMIENTOS ESPECIALES QUE DEBAN DISPENSARSE INMEDIATAMENTE</p>
<p>En caso de accidente o malestar, consultar de inmediato con un médico</p>

<b>V. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS</b>	
<b>5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN</b>	
	El mortero TCU no es inflamable, no es explosivo y ni facilita ni alimenta la combustión de otros materiales bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de inflamación como consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942 / 1993 y posteriores modificaciones).
<b>5.2. PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA</b>	
	El mortero TCU no supone ningún peligro relacionado con los incendios. No es necesario el uso de equipos de protección especial.
<b>5.3. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS</b>	
	Equipo especial de protección: Llevar aparato de respiración autónoma en estancias llenas de humo.
<b>VI. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL</b>	
<b>6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA</b>	
	Evítese el contacto con la piel y los ojos. Usar ropa de trabajo adecuada, guantes de latex y gafas de protección ocular. Evitar formación de polvo. Ante la presencia de polvo utilizar protección respiratoria. Proporcionar una ventilación adecuada. En combinación con el agua el producto forma una superficie resbaladiza.
<b>6.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</b>	
	Evitar que penetre en desagües, alcantarillado o aguas superficiales.
<b>6.3. MÉTODOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA</b>	
	Recoger con medios mecánicos. No limpiar el producto barriendo ni soplando. Asegurar suficiente ventilación. Después del fraguado, el producto puede ser evacuado como residuo de obra. Limpiar la zona manchada con agua abundante. Eliminar los residuos recuperados según las normativas locales vigentes. Limpiar meticulosamente las zonas contaminadas.
<b>VII. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO</b>	
<b>7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA</b>	
	Evítese el contacto con la piel y los ojos. Evitar formación de polvo. Asegurar suficiente ventilación y/o aspiración en puesto de trabajo. Retirar con regularidad el polvo que se forma inevitablemente. Evitar el contacto directo del producto con la piel y mucosas. El suministro de este material se realiza en sacos de papel. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer. En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente.
<b>7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	
	Almacenar en envases originales en lugar seco y fresco. Proteger de la humedad y del agua. Conservar sólo en envases originales cerrados. El producto caduca 12 meses después de su fabricación. Minimizar la formación y acumulación de polvo. Proteger del calor y de la luz directa del sol. Almacenar separado de materiales incompatibles.
<b>7.3. USOS ESPECÍFICOS FINALES</b>	
	Ningún uso en particular

## VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

### 8.1. PARÁMETROS DE CONTROL

Designación del material	Nº CAS	Límites de exposición laboral
Hidróxido de calcio	1305-62-0	VLA-ED: 5 mg./m3 (*)
Carbonato cálcico	1317-65-3 o 471-34-1	TWA : 10 mg./m3 VLU : 5 mg./m3

(\*) Según Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2015, del INSHT.

### 8.2. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN E HIGIENE

Limpia la ropa sucia por aspiración. No soplar con aire comprimido o utilizar cepillos. Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

### 8.3. MEDIDAS DE HIGIENE LABORAL

De acuerdo con la orden de prioridad para el control de la exposición profesional (R.D.374/2001 y posteriores modificaciones) se recomienda la extracción localizada en la zona de trabajo como medida de protección colectiva para evitar sobrepasar los límites de exposición profesional. En el caso de emplear equipos de protección individual deben disponer del "marcado CE" de acuerdo al R.D. 1407/1992 y posteriores modificaciones. Todos los dispositivos de protección individual deben ser conformes a las normas CE (como la EN 374 para los guantes y la EN 166 para las gafas), mantenidos eficientemente y conservados de forma apropiada. La duración de uso de los dispositivos de protección contra los agentes químicos depende de diversos factores (tipo de uso, factores climáticos y modo de conservación), que pueden reducir notablemente el tiempo de uso previsto en las normas CE. Consultar siempre al proveedor de los dispositivos de protección. Instruir al trabajador sobre el uso de los dispositivos y equipos.

### 8.4. PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Usar mascarilla autofiltrante de protección contra partículas tipo FFP3 (mascarilla con filtros de partículas P3), de acuerdo a la norma EN 143.

### 8.5. PROTECCIÓN DE LA PIEL

Llevar ropa de trabajo adecuada. Después del contacto, lavar abundantemente.

### 8.6. PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Llevar guantes de protección de tipo neopreno o nitrilo impermeables forrados interiormente de algodón o tela, de acuerdo a la norma EN 374.

### 8.7. PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Usar gafas de seguridad con protección lateral, de acuerdo a la norma EN 166.

## IX. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS. (Para completar la información ver la ficha técnica del producto).

<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspecto físico</li> </ul>	- Estado físico a 20 °C: Sólido - Forma: En polvo o en grano - Color: En función de la pigmentación - Olor: Inodoro
<ul style="list-style-type: none"> <li>Valor del PH a 20 °C</li> </ul>	Alcalino
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambio de estado</li> </ul>	- Punto de fusión: Indeterminado - Punto de ebullición: No aplicable
<ul style="list-style-type: none"> <li>Punto de inflamación</li> </ul>	No aplicable
<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura de descomposición</li> </ul>	No aplicable
<ul style="list-style-type: none"> <li>Autoinflamabilidad</li> </ul>	Producto no inflamable
<ul style="list-style-type: none"> <li>Producto de explosión</li> </ul>	Producto no explosivo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Presión de vapor</li> </ul>	No aplicable
<ul style="list-style-type: none"> <li>Densidad aparente en seco</li> </ul>	1.710 kg / m <sup>3</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Densidad aparente en fresco</li> </ul>	1.753 kg / m <sup>3</sup>



• Densidad relativa	No aplicable
• Densidad de vapor	No aplicable
• Solubilidad	Sin determinar
• Coeficiente de distribución	No aplicable
• Viscosidad	No aplicable
• Densidad de vapor	No aplicable
• Velocidad de evaporación	No aplicable

X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
• Reactividad	Reacciona con agua y endurece. No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento.
• Estabilidad química	- Descomposición térmica: Estable a temperatura ambiente. - No se descompone si se almacena y maneja adecuadamente.
• Posibilidad de reacciones peligrosas	No se conocen reacciones peligrosas.
• Condiciones que deben evitarse	La humedad puede producir el fraguado.
• Materias que deben evitarse	Ninguna
• Productos de descomposición peligrosos	No se generan productos de descomposición peligrosos.

XI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
• Inhalación	Puede irritar el aparato respiratorio. Los síntomas son estornudos y una leve irritación nasal.
• Contacto cutáneo	Irritante para la piel y membranas mucosas. El producto puede irritar la piel húmeda por tener soluciones acuosas un pH elevado.
• Contacto ocular	Leve irritación. Los síntomas son lagrimeo e irritación.
• Ingestión	En caso de ingestión puede provocar irritación del tracto digestivo y dolores abdominales.
EFECTOS AGUDOS	
• Contacto con los ojos	El contacto directo con el mortero TCU puede provocar daños en la córnea por estrés mecánico, irritación e inflamación inmediata o retardada. El contacto con grandes cantidades de mortero puede producir queratopatías de diferente consideración.
• Contacto con la piel	El contacto de la piel sin protección adecuada puede provocar lesiones de la dermis como agrietamiento o quemaduras.
• Ingestión	En caso de ingestión significativa, el mortero TCU puede causar irritación y dolores en el tracto digestivo.
• Inhalación	El mortero TCU puede provocar irritación de garganta y el tracto respiratorio.
• Agravamiento de enfermedades previas por exposición	Respirar polvo de morteros puede agravar los síntomas de enfermedades previamente diagnosticadas.

**XII. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

No es biodegradable. El material una vez fraguado es un material estable que fija sus compuestos y los hace insolubles. El vertido del producto en el agua puede producir un aumento del pH. No existen otros efectos nocivos.

**XIII. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**

No debe desecharse con la basura doméstica.  
El producto debe ser eliminado como otros residuos de construcción respetando la reglamentación vigente en lo concerniente a la gestión de residuos.

**XIV. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

Mercancía no peligrosa. No sujeto a la clasificación y etiquetado del transporte.  
En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto VI.

**XV. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla:** Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales.  
El preparado no está clasificado como peligroso según el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

**XVI. OTRA INFORMACIÓN****16.1. LEGISLACIÓN APLICABLE A FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD**

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al Anexo II - Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) nº 1907/2006 Reglamento (CE) nº 453/2010.

**16.2. INDICACIONES DE PELIGROS H MENCIONAS EN LA SECCIÓN III**

**H318:** Provoca lesiones oculares graves.  
**H335:** Puede irritar las vías respiratorias.  
**H315:** Provoca irritación cutánea.  
**H317:** Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

**16.3. CONSEJOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN**

Se recomienda una formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales al personal que va a manipular este producto, para facilitar la comprensión e interpretación de esta Ficha de Datos de Seguridad, así como del etiquetado del producto. Las informaciones aquí contenidas se basan en nuestros conocimientos a la fecha indicada. Se refieren exclusivamente al producto indicado y no constituyen garantía de particulares cualidades. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dichas informaciones en relación al uso específico que deba dar.

**16.4. OTRAS INDICACIONES**

Los datos expuestos están basados en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales. Las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro alcance. Es responsabilidad del usuario del producto asegurarse que éste es adecuado para la aplicación prevista y que se emplea de forma adecuada. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.